

1 Identifikasjon

- **Produktnavn:** EP86 LOKSEAL gulvforsegler
- **Artikkelnummer:** 2321278001, 2321334001
- **Anbefalt bruk:** Gulvforsegler
- **Bruksbegrensninger:** All annen bruk enn de som er angitt på produktetiketten og det tekniske databladet

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

AS Cleaningshop.no

Skiringsalsveien 134

3213 Sandefjord

Tlf 90030855 epost egil@cleaningshop.no

Produsent: Avmor LTD

950, Michelin

Laval, QC, H7L 5C1

Canada

1-800-387-8074 www.avmor.com

- **Nødnummer:** CANUTEC 1-613-996-6666

2 Identifisering av fare

- **Klassifisering av produktet som solgt:**
Hudirrit. 2 H315 Forårsaker hudirritasjon.

· Etikettelementer ·

Farepiktogrammer:



GHS07

- **Signalord:** Advarsel ·

Faresetninger:

Forårsaker hudirritasjon.

- **Sikkerhets forhold:**

Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.

Vask grundig etter håndtering.

HVIS PÅ HUDEN: Vask med rikelig med vann.

Hvis hudirritasjon oppstår: Få medisinske råd/oppmerksomhet.

Ta av forurensede klær og vask det før gjenbruk. · **Klassifikasjonssystem**

(Forts. på side 2)


Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: **EP86 LOKSEAL gulvforsegler**

- **NFPA-aldersgrenser (skala 0 - 4):**



helse = 0
Reaktivitet = 0

- **Fare ikke klassifisert på annen måte:** Ingen kjente
- **Merknader:** For ordlyden i de opplistede forkortelsene vises det til § 16.
- **Fortynning av produkt VED BRUK:** I/T

3 Sammensetning/informasjon om ingredienser

- **Kjemisk karakterisering: Blandinger**
- **Beskrivelse:** Vandig blanding bestående av følgende komponenter:

- **Komponenter:**

· Komponenter:		
	Akryl polymer	5-10%
111-90-0	2-(2-etoksyetoksy)etanol	1-5%
9010-77-9	2-Propensyre, polymer med eten	1-5%

- **Tilleggsinformasjon:** Enhver konsentrasjon som vises som et område, er for å beskytte konfidensialitet eller skyldes batchvariasjon.

4 Førstehjelpstiltak

- **Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Etter innånding:

Ved bevisstløshet plasser pasienten stabilt i sidestilling for transport. Få legehjelp.

- **Etter hudkontakt:**

Fjern umiddelbart alle forurensede klær. Skyll huden med vann eller dusj i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudrødhet og irritasjon vedvarer.

- **Etter øyekontakt:** Skyll åpnet øyet i flere minutter under rennende vann. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

- **Etter inntak:** Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

- **Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

5 Brannslukkingstiltak

- **Egnet slokkemiddel:**

(Forts. på side 3)

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: EP86 LOKSEAL gulvforsegler

CO₂, slukkepulver eller vannsprut. Bekjemp større branner med vannsprut.

Bruk brannslukkingstiltak som passer miljøet.

- **Spesifikke farer som oppstår som følge av produktet:** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannmenn:**
Som ved alle branner, bruk selvstendig pusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.
- **Tilleggsinformasjon:** Dette produktet er ikke brannfarlig.

6 Tiltak for utilsiktet frigjøring

- **Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:**
Bruk anbefalt verneutstyr. Hold ubeskyttede personer unna.
- **Miljøforholdsregler:** Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Omgj og absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universelle bindemidler, sagflis).
- **Henvising til andre avsnitt:**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se punkt 13 for informasjon om avhending.

7 Håndtering og lagring

- **Forholdsregler for sikker håndtering:** Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige hvis de brukes riktig.
- **Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner:** Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Krav som skal oppfylles av lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjon om lagring i ett felles lagringsanlegg:** Ikke nødvendig.
- **Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter:** Ingen. · **Spesifikk sluttbruk(er):** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

8 Eksponeringskontroll / Personlig beskyttelse

- **Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen:**

111-90-0 2-(2-etoksyetoksy)etanol

EV | Langtidsverdi: 165 mg/m³, 30 ppm

- Ufortynnet produkt
- Personlig verneutstyr:

(Forts. på side 4)

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: **EP86 LOKSEAL gulvforsegler**



Vernehansker (se Beskyttelse av hender)



Vernebriller (Se Øyevern)

· **Generelle beskyttende og hygieniske tiltak:**

De vanlige forholdsregler for håndtering av kjemikalier bør følges.

Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet.

Unngå nær eller langvarig kontakt med huden.

· **Pustestyr:** Ikke nødvendig.

· **Beskyttelse av hender:**

Vernehansker

Valg av hanskemateriale med tanke på inntrengningstider, diffusjonshastigheter og nedbrytning

· **Øyebeskyttelse:**

Vernebriller (foreslått)

Sikkerhetsbriller anbefales når du bruker dette produktet i tung bruk og institusjonelle miljøer

· **Kroppsbeskyttelse:** Ikke nødvendig.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

· Skjema:	Ugjennomsiktig væske
· Farge:	Hvit
· Lukt:	Akryl
· Lukt terskel:	Ikke bestemt
· pH-verdi:	8.0-8.5
· Smeltepunkt/smelteområde:	Ikke bestemt
· Kokepunkt/kokeområde:	I/D
· Fusjonstemperatur / område:	Ikke bestemt
· Antennelsestemperatur:	Ikke bestemt
· Brennbarhet (fast, gassformig):	Ikke aktuelt
· Antennelsestemperatur:	Ikke bestemt.
· Nedbrytningstemperatur:	Ikke bestemt

(Forts. på side 5)

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: EP86 LOKSEAL gulvforsegler

- **Automatisk tenning:** Produktet er ikke selvantennende.
- **Ekspløsjonsfare:** Produktet utgjør ingen ekspløsjonsfare.
- **Ekspløsjon grenser:**
 - Nedre:** Ikke bestemt.
 - Øvre:** Ikke bestemt.
- **Damptrykk:** I/D
- **Relativ tetthet:** 1,000-1,020
- **Damptetthet (luft=1):** <1 (vandig oppløsning)
- **Fordampningshastighet:** Ikke bestemt
- **Løselighet i / Blandbarhet med Vann:** Ikke blandbar eller vanskelig å blande.
- **Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann):** Ikke bestemt
- **Løsemiddelinhold:**
VOC-innhold: I/D

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Reaktivitet:** Ikke bestemt.
- **Kjemisk stabilitet:** Produktet er stabilt.
- **Termisk dekomponering / betingelser som skal unngås:** Ingen dekomponering hvis brukt i henhold til spesifikasjonene.
- **Mulighet for farlige reaksjoner:** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- **Forhold du bør unngå:** Unngå frysing og ekstreme varmekorhold.
- **Inkompatible materialer:** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **Farlige nedbrytningsprodukter:**
Ved nedbrytning: karbonmonoksid og karbondioksid og spor av flyktige halogenerte forbindelser.

11 Toksikologiske opplysninger

· Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier · Numeriske målinger av akutt toksisitet:

Type komponenter	Verdi (arter)
Gjennomsnitt av eksponering	

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: EP86 LOKSEAL gulvforsegler

ATE (akutte toksisitetsestimater)		
Muntlig	LD50	215363 mg/kg (rotte)

111-90-0 2-(2-etoksyetoksy)etanol		
Muntlig	LD50	5500 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	8500 mg/kg (kanin)

68131-39-5 Alkoholer (C12-15) Ethoxylated		
Muntlig	LD50	>5000 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>2000 mg/kg (rotte)
Irritasjon av huden	OECDs retningslinje 404	Ikke klassifisert. (Kanin) katt. 1 (kanin)
Irritasjon av øyne	OECD, retningslinje 405	Ikke klassifisert. (marsvin)
Allergi	OECD, retningslinje 406	

· Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper · Hvis på huden: Irriterende for hud og slimhinner.

· **Etter inntak:** Kan forårsake irritasjon i mage-tarmkanalen, kvalme, oppkast og hodepine.

· **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende effekter kjent.

· **Forsinkede og umiddelbare effekter, og kroniske effekter fra kortsiktig og langsiktig eksponering:** Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake eksem og betennelse i skinnene som følge av avfetting.

· Kreftfremkallende kategorier:

· IARC (International Agency for Research on Cancer)

Ingen av ingrediensene er oppført.

· NTP (Nasjonalt toksikologiprogram)

Ingen av ingrediensene er oppført.

12 Økologisk informasjon

· Utholdenhet og nedbrytbarhet:

Overflateaktive stoffer og organiske forbindelser i dette produktet er lett biologisk nedbrytbare i henhold til OECD 301 retningslinje.

· **Bioakkumulerende potensial: Akkumuleres** ikke i organismer.

· **Mobilitet i jord:** Ikke bestemt

· **Økotoksitet:** Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

· **Andre bivirkninger** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 i henhold til HPR, tidsplan 1

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: **EP86 LOKSEAL gulvforsegler**

13 Hensynet til avhending

- **Anbefaling av avfallsbehandlingsmetoder:**

Unngå spredning av sølt materiale og avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. (Forts. på side 6)

Små mengder kan fortynnes med rikelig med vann og vaskes bort. Kast større beløp i henhold til lokale myndighetskrav.

Kast i samsvar med alle gjeldende føderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter. Kontakt ditt lokale, statlige, provinsielle eller føderale miljøbyrå for spesifikke regler.

- **Anbefaling av urensset emballasje:**

Ikke bruk tomme beholdere på nytt.

Kast emballasje i henhold til forskrifter om avhending av emballasje.

- **Anbefalt rengjøringsmiddel:**

Se Avsnitt 7: HÅNDBTERING OG OPPBEVARING og Avsnitt 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG beskyttelse for ytterligere håndteringsinformasjon og beskyttelse av ansatte.

14 Informasjon om transport

- **FN-nummer**

· **DOT, IMDG, IATA** Ikke regulert.

· **FNs egentlige fraktnavn** · **DOT,**

IMDG, IATA Ikke regulert.

· **Transportfareklasse(r)**

· **DOT, IMDG, IATA**

· **Klasse** Ikke regulert.

· **Pakking gruppe**

· **DOT, IMDG, IATA** Ikke regulert.

15 Informasjon om forskrifter

- **Spesifikke forskrifter/forskrifter for sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen** ·

Canadiske stoffoppføringer

· **Canadian Domestic Substances List (DSL)** Ikke alle ingrediensene er oppført

· **Canadian Ingredient Disclosure list (grense 0.1%)**

Ingen av ingrediensene er oppført.

· **Canadian Ingredient Disclosure list (grense 1%)**

111-90-0	2-(2-etoksyetoksy)etanol
----------	--------------------------

16 Andre opplysninger

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette skal imidlertid ikke utgjøre en garanti for noen bestemte produkttegenskaper og skal ikke etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold. Faktiske forhold for bruk og håndtering er utenfor selgers kontroll. Brukeren er ansvarlig for å evaluere all tilgjengelig informasjon når du bruker produktet til en bestemt bruk og å overholde alle føderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter.

Sikkerhetsdatablad

Utskriftsdato 08/10/2023 *i henhold til HPR, tidsplan 1*

Anmeldt 02.01.2023

Produktnavn: EP86 LOKSEAL gulvforsegler

· **Avdeling som utsteder SDS:**

Utarbeidet av:

Avdeling for regulatoriske saker

· **Forkortelser og akronymer:**

IMDG: Internasjonal maritim kode for farlig gods

DOT: Det amerikanske transportdepartementet

IATA: International Air Transport Association

EINECS: Europeisk oversikt over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer

ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (divisjon av American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

VOC: Flyktige organiske forbindelser (USA, EU)

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent

LD50: Dødelig dose, 50 prosent